

Serie DgTOWER

*On-line a doppia conversione-1, 2 e 3 Kva
Possibilità d'estensione dell'autonomia*

SYSCONV

www.sysconv.it

MODELLO	DgT_10	DgT_20	DgT_30
Potenze	1 Kva	2 Kva	3 Kva
INGRESSO			
Tensione		165-276 VAC	
Range di frequenza		45.5-54Hz	
Fattore di potenza		0,7	
USCITA			
Tensione nominale		220V +/- 3%	
Livello di tolleranza		<5%	
Forma d'onda		sinusoidale	
Distorsione armonica al 100% di carico		<3%	
Tensione di batteria	36VDC		96VDC
Fattore di cresta		3:1	
Tempo di intervento		nullo	
Sovraccarico		110%-130%: in modalità by pass 10 min, 130% spegnimento dopo 1 min.	
BATTERIE			
Tipo	Al piombo ermetico senza manutenzione		
Tempo di ricarica	<8 h al 90%		
Umidità	Fino al 90% (non-condensing)		
Rumorosità ad 1 m	<45 dB		<50 dB
Uscite	2 pcs		3 pcs
Temperatura		Max. 40°	
Peso	14.5	32	33
Dimensioni LxPxH	140x405x210	195x470x330	
Norme		EN50091-1, EN50091-2 EN62040, EN 50091-3	
Grado di protezione		IP 20	



CARATTERISTICHE:

- Partenza a freddo
- Auto diagnosi in fase d'accensione
- Controllo a microprocessore
- Ampio range dei valori della tensione in ingresso
- Selezione automatica della frequenza d'uscita
- Protezione da sovraccarichi e cortocircuiti
- Monitoraggio a distanza
- Pannello sinottico e LCD display
- RS232